

11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird

(Sicherheitsdatenblätter sind in Abschnitt 3.5.1 beizufügen)

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes/Gemisches	Aggregatzustand and gem. § 2 (5) - (7) AwSV	Art des Umganges gem. § 2 (20) - (27) AwSV	Dichte [g/cm³]	Wassergefährdungs- klasse (WGK) nach AwSV	SelbstEinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
	nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis / MOBIL DTE 10 EXCEL 32	flüssig	Verwenden		1	
	synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle / MOBILGEAR SHC XMP 320	flüssig	Verwenden		1	
	synthetische Hydrauliköle / MOBIL SHC 524	flüssig	Verwenden		1	
	nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis / Shell Gadus S5 T460 1.5	fest	Verwenden		1	
	synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle / Shell Omala S4 WE 320	flüssig	Verwenden		1	
	Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind / Klüberplex BEM 41-141	fest	Verwenden	0,8 8	1	
	Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind / Klüberplex BEM 41-132	fest	Verwenden	0,9	1	
	nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis / Klüberplex AG 11-462	fest	Verwenden	1,0 5	1	
	Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten / Delo XLC Antifreeze/Coolant - Premixed 50/50	flüssig	Verwenden		1	
	nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis / Rando WM 32	flüssig	Verwenden		1	
	biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle / ENVIROTEMP FR3Fluid	flüssig	Verwenden	0,9 2	awg	
	biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle / MIDEL eN 1204	flüssig	Verwenden		awg	
	biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle / MIDEL eN 1215	flüssig	Verwenden		awg	
	synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle / Castrol Optigear Synthetic CT320	flüssig	Verwenden		1	