Tab. 1: Höhen, Bauart / Heights, type

Parameter	Wert / Value
Gesamthöhe ab Geländeoberkante / Total height above ground level	262,0 m
Nabenhöhe ab Geländeoberkante / Hub height above ground level	174,5 m
Nabenhöhe ab Fundamentoberkante / Hub height above foundation top edge	171,5 m
Turmhöhe ab Fundamentoberkante / Tower height above foundation top edge	169,7 m
Bauart / Type	Hybrid-Stahlturm / Hybrid steel tower

Tab. 2: Maße und Gewichte / Dimensions and weights

	Länge / Length in m	Durchmesser / Diameter in m		Gewicht / Weight in t
		Oben / Top	Unten / Bottom	
Stahlsektion / Steel section 1	26,19	4,04	4,02	52,85
Stahlsektion / Steel section 2	23,81	4,02	4,03	56,40
Stahlsektion / Steel section 3	15,58	4,03	4,32	54,74
Stahlsektion / Steel section 4	11,48	4,32	4,73	44,57
Stahlsektion / Steel section 5	11,48	4,73	5,14	48,15
Stahlsektion / Steel section 6	11,48	5,14	5,54	51,60
Stahlsektion / Steel section 7	11,48	5,54	5,95	55,11
Stahlsektion / Steel section 8	11,48	5,95	6,36	59,16
Stahlsektion / Steel section 9	11,48	6,36	6,76	62,89
Stahlsektion / Steel section 10	11,48	6,76	7,17	66,30
Stahlsektion / Steel section 11	11,48	7,17	7,58	70,04
Stahlsektion / Steel section 12	11,48	7,58	7,98	75,55
T-Flansch und Fundamentkorb[1] / T-flange and foundation basket[1]	4,16	7,98/ 8,01	8,50[2] / 8,40[3]	26,79

[1] Transport in 8 Segmenten / Transport in 8 segments
[2] Außendurchmesser T-Flansch / Outer diameter T-flange
[3] Außendurchmesser Ankerring / Outer diameter anchor ring

© ENERCON Global GmbH. Alle Rechte vorbehalten. / All rights reserved.

Released: 2025-09-09 10:15